



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

ALUTOWER RI

**ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO**

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE



Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



PIANO LAVORO INTERMEDIO

Intermediate work platform
CODE 50075 / € Kg 22 - Mc 0,10




ALZATA RI M 1,80

Towers
CODE 50073 / €
Kg 22 - Mc 0,18



ALZATA TORRE RI-RA

Tower Ri-Ra
CODE 50074 / €
Kg 14 - Mc 0,10



RUOTA TELESCOPICA CM 35

Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824 / € Kg 6 -
Mc 0,01



**CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
INTERROTTE DA IMPALCATI**
Configuration with alternating continuous
ramp ladders



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**

Total load permitted
Kg 501

**TUBO DI ALLUMINIO TONDO****DIAMETRO MM 50***Round aluminium pipe***Ø 50 mm****EN 1004-1 CLASSE "3"***EN 1004-1 class "3"*

CODE	AW.RI.EN.140.240.02	AW.RI.EN.140.240.03	AW.RI.EN.140.240.04	AW.RI.EN.140.240.05	AW.RI.EN.140.240.06
EN 1004-1:2021  €					

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	6,50	8,30	10,00	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,70	6,80	8,90	11,00
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50073 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1
50059 Alzata terminale Final tower m 0,80	n.	0	1	1	1	0
50056 Scala interna Internal ladder	n.	1	2	3	4	5
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1
50075 Piano di lavoro intermedio Work Platform intermediate	n.	0	1	2	3	4
50052 Parapetto Guardrail	n.	2	3	4	5	6
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	184 / 1,8	276 / 2,00	350 / 2,20	424 / 2,50	508 / 3,10

OPTIONAL**KIT SBARCO PER ACCESSO A TETTI O COPERTURE***Landing kit for access to roofs***CODE 50120 / €**

Note per l'uso del kit: l'uso del kit di sbarco prevede che il ponteggio deve essere ancorato al muro

**PIANO LAVORO CON DOPPIA BOTOLA***Work platform with double trapdoor***CODE 50076 / €****Kg 22 - Mc 0,10**