



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

SMART TOWER

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO



Ponteggio in alluminio a tubo tondo diam 50 mm. La base pieghevole e l'aggancio rapido permettono un montaggio ultra veloce. Ruote da 125 ø con freno EN 1004. Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio.

The professional aluminum scaffolding. Wheels with brake ø 125 EN 1004. Fast assembly thanks to the easy quick lock. Work platform with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the wall and without ballast.



BASE

Base

75x166

CODE 50077 / €

Kg 17 - Mc 0,20



ALZATA TORRE

Towers

CODE 50078 / € Kg 9 - Mc 0,20



PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Work platform in aluminium structure

CODE 50081 / € Kg 17 - Mc 0,30




CORRENTE COLLEGAMENTO

Horizontal brace

CODE 50080 / €

Kg 4 - Mc 0,10



4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI

4 EN1004 stabilizers with locks

CODE 50082 / €


Kg 16 - Mc 0,05




DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 0,75 x 1,66

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO***Total load permitted***Kg 200****TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50***Round aluminium pipe***Ø 50 mm****EN 1004-1 CLASSE "3"***EN 1004-1 class "3"*

CODE	EU	SM.EN.75166.00	SM.EN.75.166.01	SM.EN.75.166.01T	SM.EN.75.166.02	SM.EN.75.166.02T	SM.EN.75.166.03	SM.EN.75.166.03T	SM.EN.75.166.04	SM.EN.75.166.04T	SM.EN.75.166.05	SM.EN.75.166.05T	SM.EN.75.166.06
EN 1004-1:2021	€												
H max ponteggio H max mobile tower	m	1,75	3,25	3,66	4,75	5,16	6,25	6,66	7,80	8,20	9,20	9,70	10,70
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	1,90	2,50	3,40	4,00	4,90	5,50	6,50	7,00	7,85	8,50	9,35
50077 Base pieghevole Foldable base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50078 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
50079 Alzata terminale Tower / m 0,50	n.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
50080 Corrente collegamento Horizontale brace	n.	0	3	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15
50081 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
50082 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc	35 / 0,70	56 / 0,90	83 / 1,10	98 / 1,20	101 / 1,30	132 / 1,40	135 / 1,50	157 / 1,60	164 / 1,70	174 / 1,80	189 / 1,90	208 / 2,00

**RUOTE DA 125 Ø CON FRENO
EN 1004***Wheels with brake 125 ø EN 1004***BASE CHIUSA***Closed base***AGGANCIAMENTO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE***Quick fast hook*